GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 15. 10. 2024

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za izvedbo javnega naročila

LOGISTIČNI VOZIČEK - MODUL POPLAVE

Logistični voziček z opremo mora biti izdelan v skladu z veljavno TIPIZACIJO GASILSKIH VOZIL Gasilske zveze Slovenije, izdelan skladno s smernicami AGBF 08/2014 in predvsem v skladu z navodili tega dokumenta.

Voziček za opremo, z zavoro, dimenzije 1200x800mm, nosilna konstrukcija iz Al profilov, police iz Al pločevine. Nameščena 4 kolesa, ki omogočajo enostavno premikanje po terenu (2 fiksna, 2 vrtljiva, premer koles min 200 mm). Kolesa odporna na vlago, prah in olje, voziček ima oprijemni ročaj zgoraj in zavore na dveh kolesih za blokado položaja. Ko se stisne ročica skupaj z oprijemnim ročajem, se odblokira zavora na obeh kolesih hkrati. Izvedba z gladkim mehanizmom za aktiviranje s prilagodljivim kablom Bowden - jeklenica, ki ga ni treba vzdrževati, vstavljeno znotraj profila. Poleg zavore na ročaju mora voziček imeti tudi zaklepno zavoro z aktivacijo z nožnim pedalom.

Na logistični voziček mora biti na pritrdišča primernih dimenzij, z varovali posamično vpeta naslednja oprema (tabela iz Tipizacije gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, str. 110):

LOGISTIČNI VOZIČEK - MODUL POPLAVE			
Skupina	**Oprema**	**Količina**	**Standard**
1	**Zaščitna obleka in zaščitna oprema**		
	Zaščitni gumi škornji	2	SIST EN ISO 20345
2	**Cevi, armature in pribor**		
	Tlačna cev B, 15-20 m	4	DIN 14811
	Spojni ključ ABC	2	SIST EN 18422-22
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	
3	**Reševalna oprema**		
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	2	SIST EN 1891 in SIST EN 362
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	2	Lahko DIN 14921
4	**Osvetlitev in signalizacija**		
	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm², kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki	1	SIST EN 61316
5	**Delovne priprave in oprema**		
	Elektro agregat 3 kVA z nadzorom izolacije	1	DIN 14685-1
	Električna potopna črpalka TP 4/1 ali Električna potopna črpalka za močno umazane odplake	1	DIN 14425 SIST EN ISO 9906
6	**Ročno orodje in merilne naprave**		
	Kramp	1	lahko DIN 20109
	Lopata, gradbena	2	lahko DIN 20121
7	**Posebna oprema**		
	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna	1	

Dodatne zahteve za opremo v skupini 5:

- agregat (minimalno 3kVA) mora ustrezati izbrani potopni črpalki,
- potopna črpalka z napajanjem 230V, minimalnim pretokom 700 l/min pri 0 bar.